



iBell Gong | Akustický gong pro interkomy Alphatech IP Lift

iBell



Technické parametry

iBELL Gong

Elektrické rozhraní	
Napájecí napětí:	85 - 265 VAC, 100 mA, 50 - 60 Hz
WiFi	
Frekvence:	2.4 GHz, IEEE 802.11 b/g/n
Režim provozu:	AP
Konfigurace	
Rozhraní:	WiFi AP
Software:	internetový prohlížeč
Aplikace:	webový server
Ovládání	
Tlačítka:	volume up, volume down, melody
Signalizace zvonění	
Akusticky:	zvolenou melodií
Opticky:	blikáním dvou LED diod
Další údaje	
Pracovní teplota:	-15 °C až + 50 °C
Pracovní plocha:	svislá
Upevnění:	na zásuvku 230 V / 50 Hz
Krytí:	IP40
Rozměr:	85 x 85 x 50 mm
Hmotnost:	250 g

- iBELL Gong oznamuje hlasitým zvukovým signálem a světelnou signalizací příchozí tísňové volání z interkomu Alphatech IP Lift.
- Je připojen do počítačové sítě pomocí místní WiFi a umístěn v libovolné elektrické zásuvce 230 V / 50 Hz.
- Dokáže odlišit a signalizovat až 100 různých telefonních čísel.
- Nevyžaduje ani registraci na SIP server ani vlastní telefonní číslo.
- Změna hlasitosti, vyzváněcí melodie, párování na telefonní číslo a mazání uloženého seznamu telefonních čísel se provede pomocí tlačítek na těle přístroje.
- Kompletní nastavení se provádí pomocí internetového prohlížeče na jeho lokální WiFi AP na adrese <http://gong.local>.
- Je určen k montáži do vnitřního prostředí.

Ovládání

